

## PROLOC MARINE LINE C202 KÖPÜK TEMİZLEYİCİ

### 1 – ÜRÜN TANIMI

**ProLoc Marine Line C202** uygulamadan hemen sonra, kurumamış yüzeylere, elbiselere, kapı ve pencere kasalarına bulaşan PU köpüğü temizler ve uygulama tabancasının içerisinde PU köpüğün kurummasını engeller.

### 2 – ÖZELLİKLERİ

- Köpük tabancasını temizlemek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Özellikle PU köpük tabancasını temizlemek için tasarlanmıştır.
- PU köpüğü, tabancanın adaptöründen temizlemek için sprej valfi bulunur.
- Her pozisyonda kullanılabilir. Ozon tabakasına zararlı itici gazlar içermez.

### 3 – UYGULAMA ALANLARI

- Tabanca adaptörü temizleme için.
- PU Köpük Aerosollerin valf temizliği için.
- Kürleşmemiş köpüklerin temizliği için.

### 4- KULLANIM ŞEKLİ

- İçeriği karıştırmak için kullanımdan önce ve ara-ara kullanım sırasında çalkalayınız.
- Öncelikle bütün köpük kalıntılarının tabanca adaptörü ve valflerden yukarıda anlatıldığı gibi sprej metoduyla tamamen çözündüğüne emin olun.
- Köpük temizleyiciyi tabanca adaptörüne sıkıca takın ve tabancanın tetiğine basarak en az 5 saniye boyunca bütün çözücünün tabancanın adaptörüne kadar ulaşmasına izin verin ve tabanca adaptörünün iç ve dışının temizlendiğinden emin olun.
- İki uygulama arasında geçen süre bir haftadan uzun sürdüğünde mutlaka tabanca adaptörünü temizleyin.
- Sprej başlığı ile de kullanılabilir.

**Dikkat:** Kürleşmiş köpükler sadece mekanik yol ile temizlenebilir.

### 5- AMBALAJ BİLGİSİ

Ürün	Ambalaj Boyutu	Koli Adeti
C202	500ml	12

### 6- RAF ÖMRÜ

Orijinal ambalajında direkt güneş ışığından ve nemden korunarak, +10 °C ve +25 °C sıcaklıkları arasında 24 ay saklanabilir.

## 7- TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>Kimyasal Yapısı</b>	: Çözücü Karışımı
<b>Kıvam</b>	: Sıvı
<b>Görünüm</b>	: Berrak
<b>Yoğunluk</b>	: 0,85g/cm <sup>3</sup>

## 8- YASAL NOT

Proloc Marine Line ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Proloc Marine Line'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Proloc Marine Line'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Proloc Marine Line ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Proloc Marine Line tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Proloc Marine Line sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Proloc Marine Line'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Proloc Marine Line'a başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.



TS EN ISO  
11600-G-20LM